



PRODUKTINFORMATION

Rel. 09/2019

Ultrana BioKalklöser

**zuverlässig und schnell gegen Kalk und Urinstein
für die Reinigung von Reha-Hilfsmitteln, in Küche, Bad und WC**

Der **BioKalklöser** von Ultrana wirkt kraftvoll gegen Kalk und selbst gegen hartnäckigen Urinstein. Er entfernt im Sanitärbereich mühelos Kalkablagerungen von Badewannenliften, Waschbecken, Duschkabinen, Armaturen, Fliesen sowie Urinstein aus Urinflaschen, Toiletten, Toilettenschüsseln usw. Dabei werden empfindliche Materialien geschont. Seine einzigartige Formel enthält ausschließlich Rohstoffe, die auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden und ist außerdem frei von Farb- und Duftstoffen. Deshalb bewährt sich der **BioKalklöser** auch im Küchenbereich bei der Entkalkung von Wasserkochern, Töpfen, Kaffeemaschinen oder Wasserboilern. Der **BioKalklöser** ist biologisch leicht abbaubar und daher besonders umweltschonend.

- Zuverlässig gegen Kalk und Urinstein
- Mit natürlicher Citrus-Kraft
- Lebensmittelecht und umweltschonend
- Ohne Farb- und Duftstoffe
- Schonend zum Material

Anwendung:

Zur Unterhaltsreinigung werden zu 1 Liter warmem Wasser 100 ml **BioKalklöser** gegeben und mit einem Schwamm aufgetragen. Schwer zugängliche Stellen können auch mit Hilfe einer Sprühflasche eingesprüht werden. Sprühnebel nicht einatmen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Min. mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Zur Grundreinigung werden zu 1 Liter warmem Wasser 500 ml **BioKalklöser** gegeben und mit einem Schwamm bzw. einer Sprühflasche aufgetragen. Ca. 5 Min. einwirken lassen. Für extrem hartnäckige Verkrustungen kann der **BioKalklöser** auch unverdünnt angewendet werden.

Vorsicht! Verchromtes, eloxiertes Aluminium, Leichtmetalle, Kupfer, Messing, Nickel, Grauguss und empfindliche Kunststoffe sind zunächst an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit zu prüfen. Geg. nur sehr kurz einwirken lassen und mehrmals in kurzen Intervallen behandeln. Nach jeder Anwendung gründlich mit Wasser abspülen. Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie Marmor oder Travertin! Bei der Anwendung an Geräten unbedingt auch die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Inhaltstoffe:

Zitronensäure, Milchsäure

Verkaufseinheiten:

Karton mit 16 Flaschen à 500 ml
Kanister 5000 ml

PZN 16146964; UDI 111614696431 (500 ml)
PZN 16146970; UDI 111614697094 (5.000 ml)



Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.



PRODUKTINFORMATION

Rel. 09/2019

Gebrauchsanweisung BioKalklöser mit der verdünnten Anwendungslösung:

Badewannenlift:

BioKalklöser in eine Sprühflasche füllen und die verkalkten Stellen einsprühen. Ca. 5 Min. einwirken lassen und danach mit einem Schwamm oder einer Bürste hartnäckige Ablagerungen bearbeiten. Danach mit Wasser gründlich abspülen.

Toiletten:

BioKalklöser in die Toilettenschüssel geben, je nach Bedarf und mit Toilettenbürste verteilen. Den inneren Schüsselrand einsprühen. Nach 1–2 Stunden Einwirkzeit mit Schwamm nachreiben und spülen. Bei hartnäckigen Kalkläufern, etwas Toilettenpapier mit BioKalklöser tränken und auf die Kalkläufer legen um die Wirkung zu verbessern und zu verlängern. Nach 30 min. Spülen und mit der Toilettenbürste nachreiben.

Fliesen:

Vor der Reinigung die Fliesen und Fugen mit Wasser benetzen. Den BioKalklöser abschnittsweise mit einem Schwamm auftragen und kurz (ca. 1 Min.) einwirken lassen und mit klarem Wasser abspülen. Nicht auf Marmor, Kalkstein oder emaillierten Flächen anwenden.

Washbecken, Duschen, Badewannen:

Duschen bestehen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien. Es ist darauf zu achten, dass all diese Materialien säurebeständig sind. Bei Ungewissheit über die Säurebeständigkeit an verdeckter Stelle einen Reinigungsversuch vornehmen. Die zu reinigenden Flächen einsprühen und 5 Min. einwirken lassen. Mit Wasser nachspülen, geg. Vorgang wiederholen.

Kaffe- und Haushaltsmaschinen:

Vor der Reinigung sind die entsprechenden Entkalkungsvorschriften der Gerätehersteller zu beachten. Eine regelmäßige Entkalkung vermeidet die Verstopfung des Heizsystems und trägt maßgeblich zur Funktions-tüchtigkeit bei. Mit BioKalklöser können die Geräte nach Herstellervorschrift entkalkt werden. Kaffeemaschinen nach dem Entkalken 2–3 Mal mit Wasser durchspülen.

Kochtöpfe, Boiler, Wasserkocher, Blumenvasen, Zahngläser:

Entkalker-Lösung einfach in die Gefäße füllen und die Lösung mit einer Bürste an die verkalkten Stellen verteilen, 5 Min. einwirken lassen. Geg. vor dem Leeren nochmals mit der Bürste nachreiben, Entkalker-Lösung ausleeren und mit Wasser nachspülen.

Spülmaschinen:

10 ml BioKalklöser als Konzentrat in den Aufnahme-behälter für Reinigungsmittel geben und Spülprogramm starten.

Waschmaschinen:

20 ml BioKalklöser in den Waschmitteleinlauf geben und bei 30° oder 40° im Kurzprogramm ohne Wäsche laufen lassen.

Bügeleisen:

In jedem Fall sind die Pflegevorschriften der Geräte-hersteller zu beachten. BioKalklöser in den Wassertank des kalten Bügeleisens füllen, den Wahlschalter auf Dampf stellen und das Bügeleisen waagrecht auf ein Auffanggefäß stellen. Die Lösung tropft dann in den verkalkten Dampfraum und fließt über die Dampfaustrittöffnungen nach unten in das Auffanggefäß. Das Gerät dabei nicht einschalten. Danach den Vorgang mit klarem Wasser wiederholen. Zum Abschluss Bügeleisen-sole abwischen und trockenreiben.

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.